

INDUSTRIA DE PLÁSTICOS

ANDES

DRIP

Fono: (57) 380913

Producto: Línea Hidráulica

Propiedades

- La línea de PVC Hidráulica se utiliza principalmente en instalaciones sometidas a presión en conducciones de agua potable e instalaciones de riego. La clase corresponde a la presión de trabajo de la tubería de kg/cm². Hasta 50 mm las uniones son cementadas; sobre este diámetro con anillo Anger.

Especificaciones técnicas:

Diámetro Exterior		Clase 4		Clase 6		Clase 10	
mm.	Pulg. Nom.	Espesor mm.	Peso Kg/m	Espesor mm.	Peso Kg/m	Espesor mm.	Peso Kg/m
20	½	-	-	-	-	1,5	0,13
25	¾	-	-	-	-	1,5	0,17
32	1	-	-	-	-	1,8	0,26
40	1 1/4	-	-	1,8	0,33	1,9	0,35
50	1 1/2	-	-	1,8	0,42	2,4	0,55
63	2	-	-	1,9	0,56	3,0	0,85
75	2	1,8	0,64	2,2	0,78	3,6	1,22
90	2 1/2	1,8	0,77	2,7	1,13	4,3	1,75
110	3	2,2	1,16	3,2	1,64	5,3	2,68
125	3	2,5	1,48	3,7	2,13	6,0	3,34
140	4	2,8	1,84	4,1	2,65	6,7	4,18
160	4 1/4	3,2	2,41	4,7	3,44	7,7	5,47
200	5	4,0	3,70	5,9	5,37	9,6	8,51